

B1600 / B1800 Calibreurs de pression à poire à soupape

- Conception en poire à soupape
- Précision de $\pm 1.5\%$
- La vis de serrage de la soupape de retenue assure le verrouillage de la pression et le dégagement
- Le raccord fileté permet une connexion rapide et simple à l'appareil éprouvé
- Comprend un tuyau flexible, un raccord fileté et une étui de transport



Modèle	B1600	B1800
Gamme de mesure	0 à 160" H ₂ O	0 à 18 PSIG
Précision	$\pm 2\%$ pour 0-40 inH ₂ O gamme du manomètre $\pm 1.5\%$ for 41-120 inH ₂ O gamme du manomètre $\pm 2\%$ for 121-160 inH ₂ O gamme du manomètre	$\pm 2\%$ for 0-4.5 psig range of the gauge $\pm 1.5\%$ for 4.6-13.5 psig range of the gauge $\pm 2\%$ for 13.6-18 psig range of the gauge
Résolution	1" H ₂ O	1 PSIG

Spécifications

Affichage	Analogique
Matériau du boîtier	Plastique
Diamètre du cadran	2" (51mm)
Pince de ceinture	Oui
Matériau des pièces humidifiées	Bronze phosphoreux, laiton
Longueur du tuyau	50" (1.27m)
Raccord/montage	Filetage
Type de filetage	NPT
Dimension du filetage	1/4"
Température de fonctionnement	0 à 40°C (32 à 104°F)
Température de stockage	-10 à 50°C (14 à 122°F)
Dimensions	6.5 x 2.5 x 2.5" (165 x 64 x 64mm)
Poids	7.4oz (210g)

**Poire à soupape de rechange pour
B1600 et B1800**
Modèle B1X00-BULB



Modèle	Description
B1600	Calibreur de pression à poire à soupape, 0-160" H ₂ O
B1600-NIST	Calibreur de pression à poire à soupape, 0-160" H ₂ O & NIST
B1800	Calibreur de pression à poire à soupape, 0-18 PSIG
B1800-NIST	Calibreur de pression à poire à soupape, 0-18 PSIG % & NIST
B1X00-BULB	Poire à soupape de rechange