



Trousse pour CVC



La trousse pour CVC de Klein Tools comprend un multimètre à pince de 400 A à échelle automatique et à valeur efficace vraie (n° de cat. CL320); un thermomètre double à infrarouge et à sonde (n° de cat. IR07) qui mesure la température de surface et la température ambiante; et un testeur de tension sans contact à double échelle avec lampe de poche (n° de cat. NCVT3P) qui détecte les tensions c.a. de 12 à 1000 V avec des indicateurs visuels et sonores. Elle comprend une pochette de transport pratique, des fils d'essai dotés de capuchons de sécurité CAT III/CAT IV, un thermocouple et toutes les piles requises.

Spécifications

Type:	Testeurs CVC	Application:	Essais électriques et de température des systèmes de CVC
Caractéristiques spéciales:	N° de cat. CL320 : technologie de mesure à valeur efficace vraie (TRMS) et à échelle automatique; n° de cat. NCVT3P : TTSC avec lampe de poche; n° de cat. IR07 : mesure de la température avec le thermomètre à infrarouge et la sonde	Matériau:	Plastique ABS et éléments électroniques
Piles:	7 piles AAA	Arrêt automatique:	Oui
Taille de mâchoire:	4,1 cm (1,6 po)	Protection contre les chutes:	2 m (6,6 pi)
Affichage:	Affichage ACL rétroéclairé, 4000 lectures	Fonctions:	Valeur efficace vraie, courant c.a., tension sans contact, tension c.a./c.c., résistance, courant c.c. (μ A), fréquence, capacité, cycle de service, test de diode, continuité et température
Tension:	N° de cat. CL320 : 600 V c.a./c.c.; n° de cat. NCVT3P : 1000 V c.a.	Fréquence:	10 Hz à 1 MHz
Courant:	400 A c.a.	Capacité:	4000 μ F
Ohms (résistance):	40 M Ω	Tension c.a.:	600 V
Tension c.c.:	600 V	Indicateur de polarité c.c.:	Oui
Microampères c.c.:	200 μ A	Plage de températures:	-40 °C à 1000 °C (-40 °F à 1832 °F)
Standard:	N° de cat. CL320 : cote de sécurité CAT III 600 V, classe 2, double isolation, certifié CE; n° de cat. NCVT3P : CAT IV 1000	Inclusions:	N° de cat. CL320, IR07 et NCVT3P, fils d'essai dotés de capuchons de sécurité CAT III/CAT IV, thermocouple, 7 piles AAA, pochette de rangement
Longueur totale:	21,5 cm (8,45 po)	Hauteur totale:	3,8 cm (1,5 po)