

#### Caractéristiques

- Double portée (200 A, 2 000 A)
- Indicateur de pile faible
- Cadran de réglage à zéro
- Fiches bananes intégrées
- Précision de base de 2%
- Certifié CE
- Cote de sécurité CAT. III 600 V
- Comprend pile

#### Spécifications

##### Courant c.a./c.c.

Gammes:	200A, 2000A
Précision:	200A: $\pm(1.5\% \text{ lect.} + 1A)$ 2000A: $\pm(2\% \text{ lect.} + 5A)$
Sortie courant c.a.:	1mV/A

##### Spécifications générales

Ouverture de la mâchoire:	2.2" (56mm)
Pile:	9V
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Catégorie de surtension:	CAT.III 600V
Certifications du produit:	CE
Temp. de fonctionnement:	32 à 122°F (0 à 50°C)
Temp. de stockage:	14 à 122°F (-10 à 50°C)
Dimensions:	8.3 x 2.5 x 1.3" (210 x 64 x 33mm)
Poids:	0.91lb (414g)



Modèle	Description
R5950	Adaptateur de courant c.a./c.c., 2 000A
CA-05A	Étui de transport souple
R5950-NIST	Adaptateur de courant c.a./c.c., 2 000A & NIST