

## Caméra d'inspection vidéo Modèle R8500





## Caractéristiques

- Fonctions caméra et vidéo sauvegardant des images et vidéos de haute résolution
- Design de prise pistolet confortable
- Affichage ACL couleur de 2.7" à haute résolution
- Tête de caméra de 8 mm résistante à l'eau (IP67)
- Câble col de cygne conservant sa forme configurée
- Câble s'allongeant jusqu'à 9.1 m (30 pi) avec rallonges (optionnelles)
- Six lampes à DEL très visibles offrant un éclairage dans des environnements peu éclairés
- Mémoire expansible jusqu'à 32 Go (carte SD vendue séparément)
- Fonctions de rotation horizontale et d'incrustation d'image
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique
- Comprend tête de caméra de 8mm, aimant, crochet et miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide

## FICHE TECHNIQUE

## **Spécifications**

Caméra

Résolution des lentilles de détection: Diamètre de la caméra: 0.31" (8mm)

Mise au point sur courte distance:

Profondeur de champ: Angle de prise de vue:

CDV:

Spécifications générales

Affichage:

Résolution d'écran: Réglage de la luminosité de l'écran ACL:

Images par secondes (FPS): Longueur du col de cygne

/câble standard: Affichage rotatif:

Lecture:

Zoom numérique: Mémoire: Mode d'incrustation d'image:

Horodateur: Sortie de données:

Voyants DEL de la caméra:

Réglage d'intensité de

la caméra DEL: Indicateur de faiblesse de la pile:

Alimentation:

Hors tension automatique:

Certifications du produit:

Température de fonctionnement: Température de stockage:

Dimensions:

640 x 480

1.18 à 3.15" (3 à 8cm)

10mm à infinity 30mm à 80mm

2.7" couleur TFT ACL

320 x 240

Oui (12 niveaux)

39" (1m)

Oui

Photo (JPEG) et vidéo (AVI)

SD Card (jusqu'à 32Gb)

Oui

USB/carte SD Oui (6 lampes à

DEL blanches)

Oui (12 niveaux)

Oui

4 piles AA

Oui (Ajustable 5, 10,

15, 20min) CE, IP67

-4 to 158°F (-20 à 70°C) -4 to 158°F (-20 à 70°C)

9 x 3.5 x 1.7"

(230 x 90 x 42 mm) 7.4 oz (210g)

Poids:

Modèle	Description
R8500	Caméra d'inspection vidéo
R8500-RCH	Tête de caméra de rechange 9mm
R8500-3MEXT	Rallonge de câble, 9.8' (3m)
R8500-3.9MM	Tête de caméra de 3.9mm
R8500-5M9MM	Tête de caméra de 9mm sur câble 5m(16.4')
R8500-20M	Tête de caméra 9.8mm sur enrouleur de câble 20m (65.6')
R8500-ART	Caméra articulé 5.5mm
RSD-16GB	Carte mémoire Micro SD, 16 Gb

