

Série T300 Thermomètres bilames

- Échelles de température double, °F et °C
- Précision de 1% selon ASME B40.3 Grade A
- Acier inoxydable entièrement soudé
- Ajustement simple pour calibration externe
- Cadran de 3" de diamètre sans parallaxe
- Protection contre la température excessive: 50% jusqu'à 500°F (10% au-dessus de 500°F)
- Hermétique selon ASME B40.3
- Lentille en verre avec joint intégral
- Connexion 1/2" NPT droite



MODÈLE	GAMME DE TEMP.	TIGE
T30025-250	0 à 250°F (-20 à 120°C)	2-1/2"
T3004-250	0 à 250°F (-20 à 120°C)	4"
T3006-250	0 à 250°F (-20 à 120°C)	6"
T3009-250	0 à 250°F (-20 à 120°C)	9"
T30025-550	50 à 550°F (0 à 260°C)	2-1/2"
T3004-550	50 à 550°F (0 à 260°C)	4"
T3006-550	50 à 550°F (0 à 260°C)	6"

Modèle	Description
T30025-250	Thermomètre bilame
T30025-250-NIST	Thermomètre bilame & NIST
T3004-250	Thermomètre bilame
T3004-250-NIST	Thermomètre bilame & NIST
T3006-250	Thermomètre bilame
T3006-250-NIST	Thermomètre bilame & NIST
T3009-250	Thermomètre bilame
T3009-250-NIST	Thermomètre bilame & NIST
T30025-550	Thermomètre bilame
T30025-550-NIST	Thermomètre bilame & NIST
T3004-550	Thermomètre bilame
T3004-550-NIST	Thermomètre bilame & NIST
T3006-550	Thermomètre bilame
T3006-550-NIST	Thermomètre bilame & NIST
CERTITM1	Certificat d'étalonnage NIST



GlobalTestSupply.com/Baker



ITM.com/Baker